

PRESTATIEVERKLARING

N° P327A – V1 – NL

1 - Unieke identificatiecode van het producttype:

P327A-RESIDEK MONO NT

2 - Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 4

RESIDEK MONO NT / Productienummer: zie verpakking

3 – Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Flexibele banen voor waterafdichting –

Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen

4 - Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 5

IMPERBEL sa/nv, Chaussée de Wavre, 67 B-1360 Perwez (België)

5 – Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, punt 2, vermelde taken bestrijkt

Niet van toepassing

6 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V

AVCP 2+

7 – Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

BCCA- Belgian Construction Certification Association (Notified Body n°0749) :

- heeft de inspectie uitgevoerd van de productiecontrole van de fabriek zoals onder 2+ vermeld

- en heeft de conformiteitscertificaten afgeleverd van de productiecontrole van de fabriek; n° BC2-310-0305-0123-01 (EN 13707 :2004 + A2 :2009)

8 – Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

RESIDEK®

9 – Aangegeven prestatie volgens
EN 13707 : 2004 + A2 : 2009

Essentiële kenmerken	Prestaties	Eenheid
Brandclassificatie (Nota 1)	FRoof	-
Classificatie Reactie bij brand	NPD	-
Waterdichtheid (A)	10	kPa
Treksterkte: Maximale Treksterkte LxD* Breukrek bij maximale treksterkte LxD*	550 x 550 (± 20%) 40 x 40 (± 15)	N/50 mm %
Weerstand tegen wortelgroei	NPD**	-
Weertstand tegen statische belasting- (A)	NPD**	kg
Weerstand tegen stootbelasting (A en B)	NPD**	mm
Nageldoorscheursterkte LxD*	≥200	N
Weerstand van verbindingen : Weerstand tegen pellen Afschuifsterkte van overlappen	NPD** NPD**	N/50 mm N/50 mm
Reactie bij thermische veroudering : UV-warmte en water Vloeiweerstand bij hoge temperatuur	NPD** NPD**	- °C
Soepelheid bij lage temperatuur	-15	°C
Gevaarlijke stoffen	(Nota 2)	-

* L is Langsrichting, D is Dwarsrichting

** NPD – geen prestatie bepaald

Nota 1: Geen prestatie beschikbaar. Het extern vuurgedrag van een dak wordt bepaald door het daksysteem

Nota 2: Bij gebrek aan geharmoniseerde Europese testmethodes, mag geen enkel prestatie betreffend uitloggedrag worden gemeld, dient het nazicht en verklaring van publicatie/inhoud te gebeuren rekening houdend met de nationale voorschriften in het land van gebruik.

10 – De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punten 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mr Steve Geubels,
Group Operations Director

Perwez, 12/06/2018